



SPLIT TİP KLİMA
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

Model	SAC 09
İç Ünite Model Kodu	SAC 09 IU
Dış Ünite Model Kodu	SAC 09 OU
Elektrik Koruma Sınıfı	I
Anma Gerilimi	220-240V~
Anma Frekans Gerilimi	50Hz
Soğutma Kapasitesi	2500W (300W~3200W)
Isıtma Kapasitesi	2600W (300W~3300W)
Enerji Tüketimi (Soğutma)	800W (150W~1300W)
Çalışma Akımı (Soğutma)	3.6A (0.8A~5.8A)
Enerji Tüketimi (Isıtma)	750W (150W~1250W)
Çalışma Akımı (Isıtma)	3.4A (0.8A~5.6A)
İç Ünite Hava Debisi	≥500 m³/h
Anma Güç Girişi	1640W
Anma Akımı	7.5A
İç/Dış Ünite Ses Seviyesi	30-48 / 61 dB(A)
Soğutucu Akışkan	R32 / 390g / 675
CO ₂ eşdeğeri	0.263 ton
Yüksek Basınçlı Tüp Voltaj Direnç Değeri	4.2MPa
Düşük Basınçlı Tüp Voltaj Direnç Değeri	1.9MPa
İç Ünite Isı Değiştirici	
Maksimum Çalışma Basıncı	4.2MPa
Maksimum Basınç	4.2MPa
İç Ünite Ağırlık	7kg
Üretim Tarihi	
Seri No.	
ÜRETİCİ FIRMA: SAKURA KLİMA A.Ş. Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101 07010 Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA: NETİSA MÜHENDİSLİK A.Ş. Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3 06510 Çukurambar/ANKARA/TÜRKİYE	
Δ Dikkat A2L Dikkat! Yangın Riski Soğutucu Akışkan: R32 Made in P.R.C.	



SPLIT TİP KLİMA
SPLIT TYPE AIR CONDITIONER

Dış Ünite Model Kodu	SAC 09 OU
Dış Ünite Koruma Sınıfı	IPX4
Anma Gerilimi	220-240V~
Anma Frekans Gerilimi	50Hz
Enerji Tüketimi (Soğutma)	760 (110~1260) W
Çalışma Akımı (Soğutma)	3.4 (0.6~5.6) A
Enerji Tüketimi (Isıtma)	710 (110~1210) W
Çalışma Akımı (Isıtma)	3.2 (0.6~5.4) A
Soğutucu Akışkan	R32 / 390g / 675
CO ₂ eşdeğeri	0.263 ton
Dış Ünite Isı Değiştirici	
Maksimum Çalışma Basıncı	4.2MPa
Maksimum Basınç	4.2MPa
Dış Ünite Ağırlık	18kg
Üretim Tarihi	
Seri No.	
ÜRETİCİ FIRMA: SAKURA KLİMA A.Ş. Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Remel Plaza No: 23/101 07010 Muratpaşa/ANTALYA/TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA: NETİSA MÜHENDİSLİK A.Ş. Kızılırmak Mah. 1450. Sok. Mekik Plaza No: 5/3 06510 Çukurambar/ANKARA/TÜRKİYE	
Δ Dikkat A2L Dikkat! Yangın Riski Soğutucu Akışkan: R32 Made in P.R.C.	